

**Saugschlauch formstabil**

Gummispiralschlauch, innen glatt, außen gerippt, mit verdeckt liegender Drahtspirale, mit beidseitig eingebundenen Storzkupplungen, Farbe: schwarz, Einsatzbereich: Schmutzwasser

**Art.Nr. 102 C- Storz ( 50 mm ) Länge 3 m 5,4 kg**

**Art.Nr. 103 C- Storz ( 50 mm ) Länge 4 m 7,5 kg**

**Art.Nr. 106 B- Storz ( 75 mm ) Länge 3 m 9,6 kg**

**Art.Nr. 109 B- Storz ( 75 mm ) Länge 4 m 14,0 kg**

**Saugkorb mit Rückschlagventil (Abbildung)**

**Art.Nr. 107 C- Storz**

Gewicht: 1,9 kg

**Art.Nr. 108 B- Storz**

Gewicht: 2,4 kg

**Saugkorb ohne Rückschlagventil**

**Art.Nr. 110 B- Storz**

Gewicht: 1,5 kg

**Druckschlauch nach DIN 14 811**

Feuerwehrdruckschlauch, sehr leicht und flexibel, alterungsbeständig, temperaturunempfindlich, moderfest, aus Markenpolyester, Kette zweifach gezwirnt und verstärkt

**Art.Nr. DIN 14811-C-15-K**

**C- Storz ( 52 mm ), Länge 15 m**

Gewicht: 4,5 kg

**Art.Nr. DIN 14811-B-20-K**

**B- Storz ( 75 mm ), Länge 20 m**

Gewicht: 10,0 kg



**Schlauchknickschutz**  
**Art.Nr. 501 B/C- Storz**  
Gewicht: 1,6 kg



**Auslaufrohr**  
**Art.Nr. 130 C- Storz**  
Gewicht: 2,0 kg  
**Art.Nr. 131 B- Storz**  
Gewicht: 2,8 kg



**Kupplungsschlüssel BC (Paar)**  
mit Kältehandschutz  
Gewicht: 1,4 kg  
**Art.Nr.113**



**Seilschlauchhalter DIN 14 828**  
**Länge ca. 1,8 m**  
mit Holzgriff und Schlaufe  
Farbe: weiss / rot  
Gewicht: 0,2 kg  
**Art.Nr. 513**



**Abgasschlauch DIN 14 572**  
flexibler, feuerverzinkter Metallschlauch,  
mit Aufsteckmuffen an beiden Seiten,  
wärmisolierte Holzgriffe, Länge 1,5 m.

**Art.Nr. 512**  
Gewicht: 2,1 kg



**Abgasschlauchadapter für HATZ Diesel**

**Art.Nr. 0400050**  
Gewicht: 0,2 kg



**Abgasschlauchadapter für B & S Benzin**

**Art.Nr. 1200050**  
Gewicht: 0,2 kg



**Fahrbare Ausführungen**  
auf schwarz lackiertem Metallrahmen

Auf Anfrage